



Maschinenequipment

Mechanische Bearbeitung konventionell

- Drehmaschinen bis zu 8000mm zwischen den Spitzen,
max. \varnothing 570/960mm
- Karusselldrehmaschinen mit Planscheibe bis max. \varnothing 1250mm
Max. Bauteilaußen \varnothing = 1475mm
- Bohrwerk H= 920mm, B= 1100mm, L= 1040mm,
Spindel- \varnothing = 90mm
- Rundschleifbänke bis 7000mm Länge, max. \varnothing 500mm
- Rundschleifbänke bis 4000mm Länge, max. \varnothing 710mm
- Walzenschleifmaschine bis 3000mm Länge, max. \varnothing 1500mm
- Flachsleifbank bis 800mm Länge und 300mm Breite
- Honbank bis 3000mm Länge
- Kugelschleif- und Läppmaschinen bis \varnothing 900mm

Mechanische Bearbeitung CNC

- Zyklengesteuerte Drehmaschinen bis zu 8000mm zwischen den Spitzen, max. Ø620/1000mm
- Angetriebene Werkzeuge für X- und Z-Achse

Metallspritztechnik

- Flamspritzanlagen für Bauteile bis 8000mm zwischen den Spitzen
- Rundtischspritzräume für Bauteile bis max. Ø 3000mm, Höhe 3000mm
- Kugelbeschichtungsanlage bis max. Ø 1100mm
- HVOF- Beschichtungsanlage für Bauteile bis 8000mm zwischen den Spitzen
- HVOF- Rundtischbeschichtungsanlage für Bauteile bis max. Ø 3000mm, Höhe 3000mm

Schweißtechnik

- Schweißbänke für Bauteile bis Ø 1000mm und 5000mm Länge
- PTA Innenrohrschweißen bis zu 3000mm Länge auf Umschlag